

Hazet special Værktøj



Demonterings værktøj

Demontering og montering af kadanaksel

Best. nr.	M	L ₁ mm	L ₂ mm	d mm
990-18	18	45	85	26,0



Skruetrækker-indsatse

Beregnet til udbygning af airbagen i rattet, anvendes parvis

Best. nr.	Stk.
2525-1	1
2525-1/2	1 sæt
2525-2	1
2525-2/2	1 sæt



Kuglehoved-skruetrækker-indsats

For indiv. - sekskant-skruer på oliebeholder

Best. nr.	S mm	L mm
2527- 5	5	227
2527- 8	8	238



Led-rørsnøgle

For 10 mm tænderør

Best. nr.	Nøglevidde	L mm
2530	10	140



Messing dorn

For bøsninger, lejerings, bolte, mv.

Best. nr.	S mm	L mm
2534	20	200



Flertands-skruetrækker

For anvendelse på forskruninger på dørlåse

Best. nr.	M	L ₁ mm	L ₂ mm
2565-4	4	125	215



Topnøgle-indsats

Indv. flertandede skruer med tapføring til oliebundprop, gearkasse A4, A6

Best. nr.	M	L mm
2567-16	16	60



Holder med udskiftelige tappe

For demontering og afmontering af tandremshjul på knastaksel, krumptapaksel og brændstofpumpe

Best. nr.	L mm
2540-1	695



Topnøgle-indsats

For anvendelse af de nye polydrive topstykkeforskruninger

Best. nr.	L ₁ mm	L ₂ mm
2579-9	130	168



Fjerderspænder

For stålkammer på kugleflangen i udstødningsanlægget

Best. nr.	SW Max. mm	L ₂ mm
2585-1	77	140



Drejeværktøj

Special stål, bruneret for tandremsrulle tap-afstand 18 mm, tap ø 2,9 mm

Best. nr.	L ₂ mm
2587	140



Hazet special Værktøj



Værktøj til udskiftning af tandrem

Til udskiftning af tandremme f.eks VW pumpe dyse motor fra 1999

Best. nr.

2588/3



Tapnøgle

For betjening af støddæmperforskruningerne

Best. nr.	B	ø mm
2593 - 2	3,5	10,5
2593 - 3	3,5	12,5
2593 - 4	5,0	15,5



Vinkelskruetrækker

T 25 med greb for anvendelse på dørhængslerne ved demontage hhv. indstilling af dørene

Best. nr.	T mm	L mm
2597-1	7,82	198x25



Flertandet - vinkelskruetrækker

XZN for anvendelse af skruer på dørhængslerne

Best. nr.	T mm	L mm
2597-10	7,82	198x25



Flertandet - ledindsats

XZN for anvendelse af skruer på dørhængslerne

Best. nr.	T mm
2597G- T 45	7,82



Topnøgle-indsats

Specielt efterdrejet for anvendelse af knapper - f.eks bakgear - og spærreknop - i gearkassen og akseområdet

Best. nr.	L mm
2716-1	60



Indstik-ringnøgle med hul

Anvendes i forbindelse med drejemoment skrueantræk specielt til antræk af befæstelsesskruen på venstre knastaksel-hjul på personbil motoren M112 6 cyl. C-, E,- og S-klasse.

Best. nr.	T mm
2717-E 18	16,70



Slag topnøgle-indsats

for anvendelse af fjederbøjle sammen skruring

Best. nr.	L mm	S mm
2717-27	112	27



Indstik- ringnøgle med hul

Til bearbejning af foraksen for skruring type 211 AB BJ 2002

Best. nr.	L mm	S mm
2720-21	65	21



Indstik- ringnøgle med hul

Til bearbejning af bagaksen for skruring type 211 AB BJ 2002

Best. nr.	L ₁ mm	T mm
2720-E 18	59,1	16,70



Skrutrækker- indsats

Anvendes til f.eks skruer på motoren

Best. nr.	S mm	L mm
2747	5	160
2748	6	220
2749	8	100
2750	10	130



Skruetrækker- indsats

Anvendes til cylinderhoved- og akselskruer MB-NO. 601 589 00 10 00

Best. nr.	M mm	L mm
2751	10	140



Skruetrækker- indsats

Anvendes til skruer på M 104 6 cyl. M 119 8 cyl. M 120 cyl. flerventil-motorer MB-NO. 119 589 00 10 00

Best. nr.	M mm	L mm
2752	10	140



Dobbelt 6kt. toppe

Anvendes til f.eks skruer på motoren

Best. nr.	S mm	L mm
2759-17	17	100
2759-19	19	100
2759-22	22	100



Tap - nøgle antræk 22 mm

For anvendelse på støddæmperskruer på type 203 (C-klasse fra 2000)

Best. nr.
2780-1



Bremsefjedertang

For anvendelse på holdefjederen på tromlebremsebelægningen på type 168-klasse MB NO. W 168 589 00 37 00

Best. nr.	L mm
2796-1	235



Man Topnøgle - indsats

Specielt efterdrejet for anvendelse af knapper - f.eks bakgear - og spærreknop - i gearkassen og akseområdet

Best. nr.	L mm	T mm
2850-E18	110	16,70
2850-E20	110	18,45



Man Topnøgle - indsats

Til bearbejning af kofanger forskruninger

Best. nr.
2860Z-24



BMW Led - indsats

Forskruning af bremsesadel, bag BMW 3. og 8. serie

Best. nr.	S mm	L mm
2901G-7	7	48,5



BMW Stiknøgle - indsats

Forskruning af bremsesadel, bag BMW 3. og 8. serie

Best. nr.	T mm	L mm
2925	11,17	140



BMW Dobbelt-lednøgle

Forskruning af bremsesadel, bag BMW 3. og 8. serie

Best. nr.	S mm	L mm
2944-10x14	10x14	270



Opel Topnøgle - indsats

For anvendelse på de dybtliggende selespænde-forskrueinger (B-søjle)

Best. nr.	S mm	L mm
3012-3	13	120



Opel skruetrækker-indsats

Torx profil, ved boring på forsiden for indiv. Torx skruer med tapføring for reservehjulsplade med stødfanger Frontera-sport

Best. nr.	T mm	L mm
3092-T50H	8,83	55



Opel skruetrækker-indsats

For indiv. Torx skruer

For anvendelse på topstykkeskruerne på Opel Omega V 6

Best. nr.	T mm	L mm
3092-T55	11,22	55



Chrysler dobbelt 6-kt. stiknøgle-indsats

For slagbore-indsatse f.eks H9012-2

For topstykkeskruer på Chrysler Jeep Wrangler, Jeep Cherokee, Jeep Grand Cherokee, 2,5 og 4,0 l motorer

Best. nr.	d ₁ mm	d ₂ mm	L ₂ mm
3551-1	20,5	25	85



Peugeot oleservicenøgle

For bundkarskrue. gearkasse, differentiale også for Renault biler fra '83

Best. nr.	S mm	L mm
3701	8x10	238



Peugeot oleservicenøgle

For anvendelse ved Peugeot 106-205-305-306-309 til påfyldnings og afløbsskruer ved bagaksen

Best. nr.	S mm	L mm
3702	8	36
3702-1	10	36



Benzinslange - tang

For anvendelse ved montering af benzinfilter, specielt på Opel Corsa B

Best. nr.	L mm
4501-1	155



Åben dobbelt 6 kt. topnøgle-indsatse 3/8"

For indsprøjtningssrør på BMW diesel motor.

Best. nr.	S mm	L mm
4550	17	115



Åben dobbelt 6 kt. topnøgle-indsatse 1/2"

For indsprøjtningssrør på Mercedes-Benz 100, 130, 314, 360, 360h, 352, A, 401, 402/422, LA, 403, 407h, 615, 617, MB-No. 314 589 01 03 00

Best. nr.	S mm	L mm
4550-1	17	120



Åben dobbelt 6 kt. topnøgle-indsatse 1/2"

For indsprøjtningssrør på Mercedes-Benz M 352, A 346/355, A, 401, 402/422, LA, 403, 407h for oliepinsrør M 314, MB-No. 314 589 01 03 00

Best. nr.	S mm	L mm
4550-2	19	120



Åben dobbelt 6 kt. topnøgle-indsatse 1/2"

For indsprøjtningssdyser på diesel-motorer

Best. nr.	S mm	L mm
4555N	17	115



DIVERSE

Åben dobbelt 6 kt. topnøgle - indsats 1/2"

For indsprøjtningdysen på BMW-diesel

M21 = E30 = 324 TD
 E28 = 524 TD
 E34 = 524 TD
 M51 = E36 = 325 TD
 E34 = 525 TDS

Best. nr.	S mm	L mm
4555-1	27	85



Åben dobbelt 6 kt. topnøgle - indsats 1/2"

Med indv. boring 22 mm ø

For indsprøjtningdysen på VW-Polo 1,3 I diesel-motor

Nissan Terrano TD 25,27 og 88

Best. nr.	S mm	L mm
4555-3	22	82



DIVERSE

Flertands-stiknøgle - indsat 1/2"

Til ud- og indbygning af trykventilholderen på MRSF-ERE
 indsprøjtningpumpe Mercedes-Benz diesel personbiler,
 601, 602, 603, 605, 606, 615, 616, 617 MB-No. 617 589 01 09 00

Best. nr.	S mm	L mm
4556	17,9x20	55,5



Tapnøgle

For ud- og indskrunding hhv. efterspænding af trykmøtrikker på
 dyseholderen. Mercedes-Benz lastbiler M 401/421, M 402/422

LA, A, M 403/423, M 470h MB-No. 403 589 04 07 00

Best. nr.	L mm
4558	72



Åben dobbeltringnøgle

For indspøjtningssledning på VW-Audi diesel motorerne 1,6 l 4 cyl. 2,4 l 6 cyl.

Best. nr.	S mm	L mm
4560	17x17	221



Åben ringnøgle

For ind- og udbygning af indspøjtningssledningen på dieselmotor. Specielt på Astra G og Corsa B og C.

Pga. nøglens dimensioner er den også velegnet på andre fabrikanters modeller

Best. nr.	S mm	L mm
4560-17	17x17	221



Ensidet ringnøgle

For indsprøjtning ved ind- og udbygning ved indstilling af indsprøjtningssledning hhv. ved indstilling af tandrem på 1,6 l 4 cyl.-diesel Audi 80, Golf, Jetta, Caddy, Passat, Santana, Citroën.

Best. nr.	S mm	L mm
4561	13	165



DIVERSE

Modholder

Specialstål

Til fiksering af kileremmen f.eks ved generatoren

4640-1: for kilerems-ribbe-remskive

4640-2: For kileremsskiven

Best. nr.	S mm	L mm
4640-1		412
4640-2		412



Kombi - nøgle

2-delt sæt bestående af flertands-adapter 2592 og skrue-trækker-indsats 2751 (M 10). For demontage af friløbs-kileremsskive på generatoren.

For VW, Audi, Skoda, Porsche, Mercedes-Benz, Ford etc.

Best. nr.

4641/2



Kombi-nøglesæt

Til bearbejdning på dynamoen i ind- og udmonteret tilstand

Til montering og afmontering af friløbskegle(rippe)remskive på dynamoen

Kontrol af tilskrueningen

TORX og XZN-indsatse til de forskelligartede indiv. profiler

Dynamoen låses med den pågældende skrue-trækker-indsats og aktiverer remskivens tilskruening af en adapter.

Anvendelse til VW, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Mercedes-Benz, Ford, Renault.

Sættet indeholder:

990Lg-10

992Lg-T50

2592

2751

Best. nr.

4641/4



DIVERSE

Special Tang

For ind- og udbygning af stikpærer med glassokkelf.eks pæren i kontakt for blæseanlæg i VW Passat fra `96, pæren i luftomskifterkontakten i Opel Astra F, Mercedes-Benz-personbiler

Best. nr.

4659-1



Systemkabelsæt i trækasser

Kan også leveres som løse.

Universal-Sortiment

Indhold:

4661 - 1 2 4
4662 - 1 4 7 15 16
4663 - 2 4 6
4668 - 4

Best. nr.

4660-1/12



For Mercedes-Benz biler

Indhold:

4661 - 3 4 6 9 1/2 18/2 5/2
4662 - 1 3 04/02
4663 - 2
4664 - 1 2 3 4666-2

Best. nr.

4660-27/18



For arbejde på Lastbiler

Indhold:

4661 - 1 4 5 7
4662 - 1 2 4
4663 - 4 6
4668 - 4

Best. nr.

4660-2/10



For arbejde på BMW biler

Indhold:

4661 - 1 3 4
4662 - 2 4 6
4663 - 2
4664 - 1 2 3 6

Best. nr.

4660-29/10



For arbejde på Volkswagen-Audi biler

Indhold:

4661 - 1 3 4
4662 - 1 4 6 7 8 15
4663 - 1 4 6

Best. nr.

4660-25/12



For arbejde på Opel biler

Indhold:

4661 - 1 2 4
4662 - 1 2 10 11 12
4663 - 1 4 6 9

Best. nr.

4660-30/12



For arbejde på Mercedes-Benz

Indhold:

4661 - 1 3 4 8 9
4662 - 9 16
4663 - 2
4668 - 1 2 3

Best. nr.

4660-27/12



For arbejde på Ford biler

Indhold:

4661 - 1 2
4662 - 14 16 17
4663 - 2 5 6 8
4668 - 5

Best. nr.

4660-34/10



Lambdasonde-indsats

Lambda-sonde på Nissan typer:

Nominal størrelse 12,5 = 1/2"

100 NX	1,6 l	B 13
200 SX	1,8 l	S 13
Micra	1,2 l	K 10
	1,0 l	K 11
	1,3 l	K 11
Sunny	1,6 l	B 12 N 13
	1,4 l	N 14 Y 10
	1,6 l	N 14 Y 10
Primera	1,6 l	P 10 W 10
Forskellige Ford, VW etc.		

Best. nr.	S mm	L mm
4680-1	22	110



Lambdasonde-indsats

Nominal størrelse 12,5 = 1/2"

Lambda-sonde på Mercedes-Benz
MB NO. 111 589 03 09 00

Best. nr.	S mm	L mm
4680-2	22	110



Lambdasonde-indsats

Nominal størrelse 12,5 = 1/2"

Udv. 6-kt. 21,6 mm

Lambda-sonde på VW
MB NO. 111 589 03 09 00

Best. nr.	S mm	L mm
4680-3	22	110



Lambdasonde-indsats

Nominal størrelse 12,5 = 1/2"

Speciel kort udførelse, til Lambda-sonde med kun ét til slutningskabel.

For Lambdasonde med kun ét tilslutningskabel bl.a. til Opel, som fra forsiden bag ved køleren er skruet til udstødningsmanifolen (mutecentralindsprøjtning)

F.eks Corsa A 1.2i, 1.3i, 1.4i, 1.6i, 1.8i,

B 1,2i 1,4i Kadett E 1,6i 1,4i 1,6i 1,8i

Astra 1,4i 1,6i 1,8i Ascona C 1,6i

Vectra 1,6i 1,8i

Best. nr.	S mm	L mm
4680-4	22	70



Lambdasonde-indsats

Nominal størrelse 12,5 = 1/2"

eller ved anvendelse over 6-kt. s 30 mm

Universal anvendelig af lambdasonde for f.eks Ford biler

Lambda-sonde på Mercedes-Benz

Best. nr.	S mm
4680-5	22



Åben ringnøgle

10° vinkel med 4-kt. forbindelse 9x12 mm

f.eks for Hazet 6396 for lambdasonde

på VW-Audi, BMW, M 70-motor. 750i, 320, 325 M 20-motor, 316, 318 M

73-motor, Ford-Fiesta 1,1 og 1,6 | Escort-Orion 1,4 |

Best. nr.	S mm	L mm
4681-1	22	92,5



Åben ringnøgle

2x90° vinkel for lambdasonde

på VW-Audi, Ford-Fiesta 1,3 | HCS, Escort 1,3 |

Mondeo 1,6 | 16 V, 1,8 | 16 V, 2,0 | 16 V,

Opel, Vectra, Kadett, Calibra 2,0 | 16 V

Omega B 2,5i og 3,0i, Porsche 911 Turbo

Best. nr.	S mm	L mm
4681-2	22	125,5



Åben ringnøgle

45° vinkel for lambdasonde på VW-Audi,
BMW 520-525 med M 20-motor
efter afmontering af en afskærmningsplade,
Opel-Vectra, Calibra
Omega A med 2,0 l motor,
Ford-Scorpio 2,0 l, Peugeot 106, 205, 306, 309, 405,
Porsche 911 turbo

Best. nr.	S mm	L mm
4681-3	22	138



Åben ringnøgle

20 grader vinkel med 4-kt. forbindelse 9x12 for lambdasonde på BMW

Best. nr.	S mm	L mm
4681-4	22	48



Åben ringnøgle-sæt

4-delt

Indhold:

4681-1 2 3

6396

Best. nr.
4681/4



Hagenøgle

Kun ringe kraftanvendelse, da det ved hjælp af GRIPTEKNIK er muligt at lave en let justering af den store vinkelskrue, mens man skærer.

Velegnet til adskillelse af udstødningsrør af V2A-stål op til 2,5 mm, gods stykkelse og 80 mm ø

Større skærediameter opnås ved at forlænge kæden

Best. nr.	L mm
4684-1	209



Tændrørsnøgler 1/2"

Nominal størrelse 12,5 = 1/2"

Forkromet

Med led, fjeder og holdegummi

Best. nr.	6-kt. mm	L mm
4762	20,8-13/16"	300



Tændrørsnøgler 1/2"

Nominal størrelse 12,5 = 1/2"

Matforkromet

Med led, fjeder og holdegummi

Best. nr.	6-kt. mm	L mm
4762-1	16-5/8"	300



Tændrørsnøgler 3/8"

Med kronefjeder som holde mekanisme med kugleled

For VW-motor VR6, Audi, Renault V6 og V8, Ford, Opel, BMW, Nissan, Honda, Rover 213 og 800, Mazda 626 og 323F, Mitsubishi GDI

Best. nr.	6-kt. mm	L mm
4766-1	16-5/8"	270



Tændrørsnøgler 3/8"

For anvendelse af 14 mm tændrørsnøgler med kronefjeder til sikring af tændrørsstop

For Renault Twingo, Clio, Kangoo med 1,2 l 16 V motor og Citroën C5 med 1,2 l 16 V HPI-motor

Best. nr.	6-kt. mm	L mm
4766-2	16-5/8"	270



Relæ - aftrækkertang

DBGM

Gribebakker af specialstål med kunststofbeskyttelse, kunststofgreb, sort
For sikker aftrækning og påsætning af relæer, også af relæer af
mindre størrelser

f.eks. på Opel, Ford, VW-biler, Mercedes-Benz, Man, Iveco-lastbiler

Best. nr.	L mm
4770-1	140



Relæ - aftrækkertang

Som 4770-1

dog med 60° bøjet vinkel

For ud- og indbygning af relæer, der ikke kan nå indefra

Best. nr.	L mm
4770-2	197



Kølesystem tester

Ved opbygning af tryk med kølepumpen Hazet 4800-1 kan man teste
kølesystemet på mange forskellige biltyper

Indhold:

4800-1 2 3 4 5 6 7 8 9

Best. nr.
4800/9



Optisk tester

For måling af frostsikring af kølevandet, også velegnet for kølevæske
G 11 og G 12

Volkswagen-Audi

Samt for testning af batterisyre (ladetilstand batteriet)

Best. nr.
4810B



Endoskop

Anvendes til:

- Skadediagnose
- 4 x så tydeligt som det traditionelle endoskop
- Trinløs fokusering af okularen
- Højtopløselig billedskala med mere end 7000 billedfaser
- Stort oversigtsfelt på grund af den store åbningsvinkel
- Meget lille kurveradius (30 mm) til svært tilgængelige steder
- Specialforædlet achromat-optik til billeder og farvekanter
- Tænd/sluk kontakt med trinløs lysregulering
- Vandtæt endoskopsonde
- Kan også anvendes i olie og benzin
- Kold lysspids - ingen brandfare i rum med eksplosive gasblandinger
- Hurtig tilpasning (adaptering) af batterihåndtaget med grundapparatet på grund af den patenterede tilslutning
- Anvendelsesområde -20° indtil +55° C
- Okularmusling til dem, der bærer briller
- Inkl. praktisk opbevaringsboks med yderligere tomme rum til f.eks. smådele.
- Muligt anvendelsesområde:
 - Gearkasseskader og slidspor
 - Akseslidtage
 - Cylinderindervæg/stempler
 - Ventiler
 - Hulrum (f.eks. stigevanger, skydetag, skakter)
- Notlængde 1000 mm
- Udvendig diameter 6 mm
- Lysstyrke indtil 50000 lux i en afstand på 16 mm
- Minimal arbejdsafstand 10 mm
- Optimal påskruening 90°
- Sidesyn-adapter 4811-2
- Batterihåndtag med 3 LR 14 tørbatterier

Best. nr.

4811-1/2



Fjederspænder

anvendes til:

GS -emblem - afprøvet sikkerhed
Cylinder- og føringsrør er coatet
Spændeplader smedet og coatet

- For demontering og montage af skruefjederen ved støddæmperudskiftning
- Universal- også for de nye 3'er BMW og Mercedes-Benz C-klasse
Max. spændevidde 309 mm
- Høj belastbarhed med 26000 N
- Velegnet for slagskruetrækker, som f.eks Hazet 9012-1 i forbindelse med topnøgle-indsats 900 S-27 eller 900 S Lg 27
- Lukket system - vedligeholdelsesfrit
- Variabelt system gennem hurtigt udskiftelige spændeplader (DBGM)
- Kunststof-indlæg til beskyttelse af de lakerede fjederoverflader, derfor opstår der ikke beskadigelser på fjederen gennem rustpåvirkning.
- Med skruestik, klemme
EP-patent anmeldt
DGBM og mønsterbeskyttet

Best. nr.

4900-2A



Fjederspænder

Kunststof-indlæg - anvendes parvis
Audi, BMW, Chrysler, Isuzu, Nissan, Opel, Renault, Volkswagen

Best. nr.

4900-11/2



Fjederspænder

Kunststof-indlæg - anvendes parvis
Audi, BMW, Chrysler, Isuzu, Fiat, Opel, Renault, Peugeot, Toyota

Best. nr.

4900-12/2



Støddæmper-værktøj

13 delt sæt i kunststof-kasse, sort

Indhold:

4910-1
4910-6 7 8
4910-16 17 18 19 21 22 24
4910-58 68

For istandsættelse på fjederområdet f.eks.

støddæmper, fjederbenleje, skruefjeder.

Til modholdelse af støddæmperstang ved ud- og indbygning af fjederbenet

Vigtigt: Vær opmærksom på drejemoment-antræksværdier fra producenten, anvendelse af momentnøgle f.eks, Hazet 6121-1 CT anbefales. Anvendes i forbindelse med indstik, ringnøgle 6630 d-21.

Ved anvendelse af slagskruer kan der opstå skader på styreløje og støddæmperstang.

Best. nr.

4910/13



Kuglelejeaftrækker

15 delt sæt for VW/Audi, Opel, Ford

Indhold:

4930-1 2 3 4
4930-34x40 35x40 39x41
4930-62 64 66 68 72 74
4930-720 820

Best. nr.

4930-1/15



DIVERSE

Kuglelejeaftrækker

15 delt sæt for Renault, Peugeot, Citroën (PSA)

Indhold:

4930-1 2 3 4 5
4930-35x40 35x42 37x45
4930-64 72 82 84
4930-720 850

Best. nr.

4930-2/15



Sportangsnøgle

Til betjening af sportang-sammenskrueninger

dobbelt, fjederindrettet kæbeåbning forhindrer skrun at glide ud, især ved fastsiddende sammenskrueninger
smedet udførelse

Anvendes til BMW 3ér og 5ér, Mercedes-Benz C og E, Opel Astra, Corsa, Kadett-E, Omega og Vectra, Peugeot 3/406, Nissan, Renault, Seat Ibiza, Skoda Fabia og Octavia, VW Bora, Golf I-IV, Jetta, Polo, Sharan, T4, Vento Audi 80, 100, A4, A6

Best. nr.

4950-13
4950-14
4950-17
4950-19
4950-22



Montageværktøj

Forkromet

Kunststofgreb, sort

Montering af fjederskålen ved ud- og indbygning af
bremsebelægnings-holdefjederen ved tromlebremser

Best. nr.	L mm
4963-1	237



Montageværktøj

Specialstål med T-greb for ud- og indbygning af
håndbremsebakketrækfjeder f.eks på Mercedes-Benz-biler
med skivebremser

Best. nr.
4964-1



Bremseindstillings-værktøj

Forkromet kunststofgreb, sort

Håndbremseindstilling på forskellige biltyper
især til Opel-Astra G, Vectra B og alle Mazda-modeller

Best. nr.	S mm	L mm
4965-1	10	300



Bremsekaliberfile

Stålgrå, 12 mm bred med fladskraber

Best. nr.	S mm	L mm
4968-1	10	300

